

## 产品简述

流平剂 STA-3033 是一种改性硅酮的化合物,重涂性极佳,可增进光泽和防止分色、浮色现象,与大部份树脂的相容性良好。

物理性能 (本数据仅供试验参考, 若需详细产品技术资料, 请联络本公司)

组成份	活性份 (%)	密度 (20°C, g/cm <sup>3</sup> )	外观	溶剂
聚醚改性聚二 甲基硅氧烷	16%	0.95	无色透明液体	芳香族/乙二 醇苯醚

## 特性和优点

- ☀ 具有高度界面活性,对底材的润湿性良好,可消除镜框现象;
- ☀ 其硅酮分子定位整齐,能增进涂面的平滑性和改善光泽;
- ☀ 具有优异的相容性和重涂性,能增强抗刮伤力。

## 应用范围

- ☀ 各种溶剂型涂料。

## 添加量

- ☀ 建议添加量为总体系的 0.2%--1%。

## 包装规格

- ☀ 25 Kg 桶装。

## 注意事项

密闭储存于阴凉通风干燥处, 远离热源, 火源, 防止阳光直接照射, 容器内本品未完全用尽前, 须盖紧内外盖。操作时, 避免直接接触皮肤和眼睛, 勿使本品污染其他产品及容器, 每批使用前请先试喷, 请在保质期内使用。

以上资料仅供实验参考, 不具任何保证性质, 用户应根据自身条件和要求进行试验适用性。如有任何疑问, 请咨询我司技术人员: 0769-22364709 22364149 23037849 传真: 22382985