

产品简述

消泡剂 STA-5300 是一种良好混溶性的抑泡、消泡剂。适用于溶剂型、无溶剂型及紫外光固化体系，尤其对聚氨酯涂料厚膜的气泡消除效果显著，同时对于喷涂淋幕、滚涂及淋涂等涂装方式的气泡具有抑制与消除的效果。

物理性能（本数据仅供试验参考，若需详细产品技术资料，请联络本公司）

组成	固体份	比重 (g/cm ³)	外观	溶剂
改性聚硅氧烷	1%	0.88-0.92	无色透明液体	环己酮/芳香碳氢

特性和优点

- ☀ 相容性佳，可消除涂膜的鱼眼、针孔、火山口等缺陷，极适应用在各色面漆、金油中；
- ☀ 对二液型号 PU 反应生成气泡（二氧化碳）的消泡效果极为显著；
- ☀ 能抑制与消除涂料在制造、搅动、施工时所产生的气泡；对于浸渍涂装与滚涂作业的烘漆体系上的气泡产生，也具有优越的抑制性能及气泡释放作用。

应用范围

- ☀ 丙烯酸树脂、硝基漆、紫外光固化体系、双组份聚氨酯、环氧树脂、醇酸树脂、烘烤体系等。

添加量

- ☀ 建议总体系的 0.2-1%。

包装规格

- ☀ 25KG 桶装

注意事项： 密封和低温存放。操作时，避免直接接触皮肤和眼睛，勿使本品污染其他产品及容器，每批使用前请先试喷，请在保质期内使用。

以上资料仅供实验参考，不具任何保证性质，用户应根据自身条件和要求进行试验适用性。如有任何疑问，请咨询我司技术人员：0769-22364709 22364149 23037849 传真：22382985