

产品简述

消泡剂 STA-0512 是一种相容性极佳的不含硅类的破泡聚合物，能对因机械搅拌和涂料自身反应产生的气泡有很好的抑制和破除效果，从而获得光滑、平坦的涂膜，是一只非常经济适用的消泡剂。

物理性能（本数据仅供试验参考，若需详细产品技术资料，请联络本公司）

组成	固体份	比重 (g/cm ³)	外观	溶剂
聚丙烯酸酯	25%	0.89-0.95	无色透明澄清液体	芳香碳氢溶剂

特性和优点

- ☀ 因机械搅拌混入的气泡在高粘度或无溶剂体系里，聚硅氧烷消泡剂较难消除，而 STA-0512 能抑制空气的混入，减少气泡生成，并能帮助气泡的脱逸和裂解，从而达到较好的破泡效果；
- ☀ 特别对含粉量较高的底漆有非常好消泡效果，不影响重涂；
- ☀ STA-5012 具有较好的相容性，能哑光面漆和色漆。

应用范围

- ☀ 丙烯酸树脂、硝基漆、紫外光固化体系、双组份聚氨酯、环氧树脂、醇酸树脂、烘烤体系等。

添加量

- ☀ 建议总体系的 0.2-2%，研磨前添加效果更佳。

包装规格 25KG 桶装

注意事项

注意密封和低温存放。操作时，避免直接接触皮肤和眼睛，勿使本品污染其他产品及容器，每批使用前请先试喷，请在保质期内使用。

以上资料仅供实验参考，不具任何保证性质，用户应根据自身条件和要求进行试验适用性。如有任何疑问，请咨询我司技术人员：0769-22364709 22364149 23037849 传真：22382985